



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
1	ARMÁRIO ALTO EM MDF, fechado, com 2 (duas) portas, 1 (uma) divisória, 8 (oito) prateleiras móveis. Dimensões mínimas (LxPxA): 880x450x1980 mm. Tampo: MDF com espessura mínima de 25 mm. Corpo: formado por lateral, fundo, base e prateleiras em MDF com espessura mínima de 20 mm; prateleiras fixadas em pinos de aço; portas em aglomerado ou MDF com espessura mínima de 18 mm. Todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza claro (cristal). Portas: dobradiças com abertura mínima de 135° e puxadores tipo alça em alumínio pintado na cor cinza claro. Fechaduras na borda central frontal de cada porta com 2 (duas) chaves cada, tipo Stam ou Yale. Acabamento geral em fita PVC, polietileno, ou material similar, com espessura mínima 2 mm. Base de aço com pintura epóxi na cor cinza, e altura mínima de 80mm, com sapatas niveladoras de piso. Peças metálicas soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 779,00
2	ARMÁRIO BAIXO EM MDF, fechado, com 2 (duas) portas de correr e 2 (duas) prateleiras. Fechadura na borda central frontal de uma das portas, para trancamento das duas portas, com 2 (duas) chaves Stam ou Yale. Dimensões mínimas (LxPxA): 880x450x720 mm. Tampo em MDF com espessura mínima de 25 mm. Corpo: lateral, fundo, base e prateleiras em MDF com espessura mínima 20 mm. Portas de correr em aglomerado ou MDF espessura mínima 18 mm. Todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza claro (cristal). Prateleiras fixadas com pinos de aço. Portas de correr em painel com canalizas e roldadas de nylon na parte superior e inferior, com puxadores de polipropileno ou PVC cor cinza claro embutidos na lateral frontal das portas. Prateleiras reguláveis, com cavilhas e minifix. Acabamento geral em fita PVC, polietileno, ou material similar, com espessura mínima de 2mm. Base de aço pintura epóxi cor cinza, e altura mínima de 80mm, com sapatas niveladoras de piso. Peças metálicas soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 534,78
3	ARMÁRIO EM AÇO com 2 (duas) portas, dimensões aproximadas de: 198 cm altura x 90 cm largura x 45 cm profundidade (com variação de +/- 3 cm); com todas as peças confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,90 mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-corrosiva, na cor cinza; com estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; com 2 (duas) portas de abrir contendo fechadura cilíndrica tipo Yale ou similar, com 2 (duas) chaves; com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis por sistema de cremalheiras; com reforço vertical interno tipo ômega nas portas e no fundo; portas afixadas com no mínimo 3 (três) dobradiças cada, de no mínimo 60 mm; puxadores nas portas. Peças metálicas soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade).	un	R\$ 756,00



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
4	ARQUIVO EM AÇO com 4 (quatro) gavetas, dimensões aproximadas de: 138 cm altura x 48 cm largura x 71 cm profundidade (com variação de +/- 2 cm); 4 (quatro) gavetas para pastas suspensas do tamanho ofício ou superior; com todas as peças confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,90 mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-corrosiva cor cinza; estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; contendo armação para pastas suspensas fixas; com porta etiquetas na parte frontal das gavetas; com puxadores em polietileno de alto impacto, ou material similar; fechadura cilíndrica tipo Yale ou similar, e 2 (duas) chaves, para travamento simultâneo de todas as gavetas; sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico com no mínimo 8 (oito) roldanas de aço ou nylon em cada. Peças metálicas soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 735,20
5	CADEIRA DIGITADOR com braços: base giratória com no mínimo 5 (cinco) pés em aço com parede interna de no mínimo 1,5mm de espessura, perfil de proteção e acabamento em polipropileno, rodízios duplos de PU com pino de aço encaixado em camisa metálica através de sistema pinotec ou em bucha de nylon. Tubo central com rolamento de esferas de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora que absorve os impactos de sentar e bucha auto-lubrificante impedindo o surgimento de ruídos. Regulagem de altura do assento micrométrica por dispositivo pneumático, tipo pistão a gás com curso regulando no mínimo 120mm de altura. Capa em polipropileno assegurando proteção contra acúmulo de pó. Ligação entre assento e encosto por braço em aço tubular de seção oval em forma de T com reforço interno em aço maciço e fixação do encosto por coxins de borracha flexível reforçada por dobradiças em chapa de aço estampada ou através de sistema em chapa de aço ou em nylon, conferindo maior liberdade de movimentação ao usuário. Sistema Back-System 3 (três) alavancas com movimentos independentes: uma regulagem basculante de inclinação do encosto, uma flutuante de inclinação do assento e uma alavanca para regular a altura do assento, sendo o centro gravitacional do mecanismo posicionado na parte frontal e interna do assento. Regulagem telescópica de altura do encosto em, no mínimo, cinco posições através de botão de pressão do elemento de ligação entre o assento e encosto ou regulagem automática através de cremalheira interna no suporte do encosto com regulagem milimétrica do encosto com curso mínimo de 70mm, através de sistema de bucha de nylon com 30% de fibra de vidro e manípulo de travamento. Regulagem de altura do assento micrométrica por dispositivo pneumático. Assento/encosto: estrutura em madeira prensada com no mínimo 12mm no assento e encosto. Estofado com espuma injetada de poliuretano, moldada	un	R\$ 708,98



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	anatomicamente, tendo o assento espessura mínima de 50mm, e o encosto com espessura mínima de 40mm nas bordas e mínima de 50mm no apoio lombar, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m ³ . Revestida em tecido poliuretano na cor preta. Encosto e assento com contra capa de proteção em polipropileno injetado tipo vacuum-forming preto. Medidas mínimas do assento: largura de 460mm x profundidade de 420mm. Medidas mínimas do encosto: largura de 380mm x altura de 360mm. Braços: Braços com regulagem telescópica de altura de no mínimo 5 (cinco) posições através de botão de pressão localizado na lateral do mesmo e regulagem na horizontal através de manípulo. Apoio do braço com acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço. Acabamento: todas as partes metálicas com tratamento anti-ferruginoso e pintura em epoxi-pó preto com espessura mínima de camada de 70µm. Fixação do assento e encosto através de porca de garra em alumínio e parafusos sextavados em aço. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
6	CADEIRA ESPECIAL TIPO DESEMBARGADOR: com dimensões mínimas: assento - 45 cm de largura x 45 cm de profundidade; encosto - 45 cm de largura x 70 cm de altura; apoio de cabeça - 38 cm de largura x 15 cm de altura; braço - 5 cm de largura x 30 cm de profundidade; assento, encosto e apoio de cabeça injetado em espuma poliuretano flexível, de alta resiliência, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura mínima de 45 mm e densidade de 55 kg/m ³ (variação +/- 5 kg/m ³), contendo chapa de madeira entre a fixação do assento e a base. Encosto: alma interna soldada em aço tubular diâmetro mínimo de 19 mm e espessura mínima de 1,5 mm; haste de fixação à base de aço espessura mínima de 1,9 mm soldada na estrutura tubular que faz a ligação entre encosto e mecanismo; com percintas elásticas; encosto que possibilite inclinação com ângulo de assento/encosto entre 90° e 105°, no mínimo. Apoio de cabeça: alma metálica feita com ferro redondo. Mecanismo deslizante: inclinação assento/encosto sincronizada e simultânea, com regulagem de tensão e profundidade do assento (deslizante). Braços: estrutura metálica com acabamento cromado e injetado em poliuretano do tipo integral (skin) de cor preta. Pistão de regulagem de altura com sistema pneumático (gás) e amortecimento pneumático, com capa telescópica protetora, fabricada em material plástico. Base arcada: com no mínimo 5 (cinco) patas (pés) em nylon com carga de fibra de vidro ou metal inoxidável com pintura epóxi na cor preta, com raio mínimo de 340 mm, nervuras duplas e paralelas de reforço com espessura mínima de 5mm, unindo o cônico central até a ponta onde são fixados rodízios; cônico central reforçado, espessura mínima 9 mm. Rodízios: polipropileno com tratamento de hidratação para maior durabilidade, duplo giro, largura mínima 45 mm, pino de encaixe com anel de trava	un	R\$ 2.299,50



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	e pista revestida em poliuretano. Soldas metálicas no sistema MIG. Revestimento: assento, encosto e apoio de cabeça, em couro natural ou sintético, na cor preta. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
7	CADEIRA PRESIDENTE com braços: base giratória com no mínimo 5 (cinco) pés em aço com parede interna de no mínimo 1,9 mm de espessura com perfis de proteção e acabamento em polipropileno e rodízios duplos de PU com pino de aço encaixado em camisa metálica através de sistema pinotec ou bucha de nylon. Tubo central com rolamento esferas de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora para absorver impactos do sentar brusco e buchas sintetizadas auto-lubrificantes para redução dos ruídos. Blindagem telescópica do mecanismo em polipropileno, para proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi. Braços fixos em aço tubular oval, revestido em poliuretano injetado na cor preta, formato arredondado, medidas aproximadas de 240 mm de altura x 330 mm de largura x 48 mm de espessura (variação +/- 5%). Acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço. Assento/encosto de estrutura em monobloco, confeccionada em material indeformável de elevada resistência (ex: resina de poliéster reforçada por fibra de vidro) e bordas protegidas por perfil de PVC colocado a quente, ou madeira multilaminada de no mínimo 12 mm de espessura em formato anatômico, e almofadas em espuma injetada de poliuretano moldadas anatomicamente. Assento: espessura mínima 50 mm, e encosto: espessura mínima 50 mm nas bordas e 40 mm no apoio lombar, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m ³ . Capa de proteção no assento e encosto em polipropileno. Acabamento em tecido polipropileno na cor preta. Medidas mínimas do assento: largura de 490 mm x profundidade de 500 mm. Medidas mínimas do encosto: largura de 460 mm x altura de 650 mm. O mecanismo terá altura do encosto regulável em no mínimo 6 (seis) posições, Sistema Back-System 3 (três) alavancas com movimentos independentes: uma regulagem basculante de inclinação do encosto, uma flutuante de inclinação do assento e uma alavanca para regular a altura do assento com pistão a gás com curso de no mínimo 120 mm de altura, sendo o centro gravitacional do mecanismo posicionado na parte frontal e interna do assento dispositivo pneumático. Acabamento contendo todas as partes metálicas com tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó preto com espessura mínima de camada de 70 µm. Fixação assento e encosto através de porca de garra em alumínio e parafusos sextavados em aço. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 1.457,50
8	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA sem braços: assento em aglomerado de madeira moldada anatomicamente com espessura mínima de 12	un	R\$ 307,50



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	<p>mm, prensada a quente, e estofamento em espuma poliuretano injetado densidade mínima de 50 kg/m³ e espessura mínima de 50 mm, revestida em tecido de polipropileno de cor preta, com bordas para absorção de impacto em PVC flexível; encosto em compensado de madeira moldada anatomicamente espessura mínima de 12 mm, prensada a quente, e estofamento de espuma em poliuretano injetado com densidade mínima de 40 kg/m³ e espessura mínima de 40mm, revestida em tecido de polipropileno cor preta, com bordas para absorção de impacto em PVC flexível; ligação do assento ao encosto através de lâmina de aço com no mínimo 100 mm de largura e 5 mm de espessura, com capa de proteção em polipropileno e curvatura de reforço; pés em 4 (quatro) apoios, com estrutura em aço industrial de no mínimo 1" e espessura mínima 1,80 mm, com tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó preto e sapatas anti-derrapantes; todas as partes da cadeira deverão possuir fixação através de porcas de garra e parafusos sextavados em aço. Medidas mínimas do assento: 440 mm de profundidade e 460 mm de largura, e encosto com no mínimo 360 mm de altura e no mínimo 400 mm de largura, com apra de proteção em polipropileno no encosto. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.</p>		
9	<p>CONJUNTO MESA DE AUDIÊNCIA TAMANHO MÍNIMO. Conforme projeto em anexo, compostas dos seguintes itens:</p> <p>01 Tablado: Estruturado em madeira de lei (Paraju), revestido em piso emborrachado, modelo arroz, manta disposta em rolo com largura de 1,20 m, na cor cinza, espessura de 2 mm, assentada com adesivo de contato a base de neoprene; degrau que receberá acabamento com testeira estriada emborrachada modelo arroz, na cor cinza, espessura de 2 mm, largura de 350 mm, disponível em peças de 1,00 e 2,00 m. Assentada com adesivo de contato a base de neoprene. Dimensões: 2,50 m x 1,60 m.</p> <p>01 Mesa confeccionada em MDF, revestida em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz acetinado), com pé de borracha h=1 cm. Contendo ainda orifícios para passagem de cabos Ø de 5cm no tampo, com acabamento lateral e tampa em PVC na cor cinza claro no total de 03 unidades. Dimensões: 0,70 m (largura) x 2,50 m (comprimento) x 0,75 m (altura).</p> <p>01 Mesa confeccionada em MDF, revestida interna e externamente em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz acetinado), com pé de borracha h=1cm. Dimensões: 0,90m (largura) x 1,80m (comprimento) x 0,75m (altura).</p>	un	R\$ 11.518,00



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
10	<p>CONJUNTO MESA DE AUDIÊNCIA TAMANHO PADRÃO. Conforme projeto em anexo, compostas dos seguintes itens:</p> <p>01 Tablado: Estruturado em madeira de lei (Paraju), revestido em piso emborrachado, modelo arroz, manta disposta em rolo com largura de 1,00 m, na cor cinza, espessura de 4mm, assentada com adesivo de contato a base de neoprene; degrau receberá acabamento com testeira estriada emborrachada modelo arroz, na cor cinza, espessura de 2 mm, largura de 350 mm, disponível em peças de 1,00 e 2,00 m. Assentada com adesivo de contato a base de neoprene. Dimensões: 3,90 m x 2,03 m.</p> <p>01 Mesa confeccionada em MDF, revestida interna e externamente em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz acetinado), com pé de borracha h=1 cm. Contendo ainda orifícios para passagem de cabos Ø de 5 cm no tampo, com acabamento lateral e tampa em PVC na cor cinza claro no total de 03 unidades. Dimensões: 0,80 m de largura x 3,00 m de comprimento x 0,70 m de altura.</p> <p>01 Mesa confeccionada em MDF, revestida interna e externamente em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz acetinado), com pé de borracha h=1 cm. Dimensões: 2,60 m (comprimento) x 1,20 m (largura) x 0,75 m (altura).</p> <p>Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.</p>	un	R\$ 11.850,28
11	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40 m x 1,40 m de comprimento (variação +/- 2 cm); 65 cm de largura x 75 cm de altura (variação +/- 5 cm). Tampo (orgânico) inteiriço em formato de um "L", em 100% MDF com espessura mínima de 25 mm, contendo furo na região da quina central do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no furo da mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas frontais arredondadas com PVC na cor do laminado, com no mínimo 25 mm de espessura abauladas em PVC com 180° e laterais com acabamento em fita ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; painel frontal em MDF com no mínimo 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em acabamento ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; com calhas metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3 cm, e espessura mínima de 1,90 mm; passagens independentes para</p>	un	R\$ 634,45



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço industrial oblongo com no mínimo 60x7x4cm e espessura mínima de 1,90 mm, e acabamento arredondado nas extremidades da estrutura com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5 cm, pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas de alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade sextavados, para fácil montagem e desmontagem. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
12	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60 m x 1,60 m de comprimento (variação +/- 2 cm); 65 cm de largura x 75 cm de altura (variação +/- 2 cm). Tampo (orgânico) inteiriço em formato de um "L", em 100% MDF com espessura mínima de 25 mm, contendo furo na região da quina central do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no furo da mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas frontais arredondadas com PVC na cor do laminado, com no mínimo 25 mm de espessura abauladas em PVC com 180° e laterais com acabamento em fita ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; painel frontal em MDF com no mínimo 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em acabamento ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; com calhas metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3 cm, e espessura mínima de 1,90 mm; passagens independentes para lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço industrial oblongo com no mínimo 60x7x4 cm e espessura mínima de 1,90 mm, e acabamento arredondado nas extremidades da estrutura com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5 cm, pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas de alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade sextavados, para fácil montagem e desmontagem. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 732,95
13	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,90m x 1,60m de comprimento (variação +/- 2cm); 65cm de largura x 75cm de altura (variação +/- 2cm). Tampo (orgânico) inteiriço em formato de um "L", em 100% MDF com espessura mínima de 25mm, contendo furo na região da quina central do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no furo da mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas	un	R\$ 907,45



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	frontais arredondadas com PVC na cor do laminado, com no mínimo 25mm de espessura abauladas em PVC com 180° e laterais com acabamento em fita ABS de no mínimo 2mm, na cor do tampo; painel frontal em MDF com no mínimo 18mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em acabamento ABS de no mínimo 2mm, na cor do tampo; com calhas metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3cm, e espessura mínima de 1,90mm; passagens independentes para lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço industrial oblongo com no mínimo 60x7x4cm e espessura mínima de 1,90mm, e acabamento arredondado nas extremidades da estrutura com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5cm, pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas de alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade sextavados, para fácil montagem e desmontagem. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
14	ESTANTE EM AÇO com 1,98m de altura x 0,92m de largura x 0,40m de profundidade (variação de +/- 2cm); fixação através de parafusos sextavados e porcas de aço; com 6 (seis) prateleiras reguláveis; com reforço tipo ômega sob as bandejas; 4 (quatro) colunas com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das bandejas; reforço em "X" nas laterais e no fundo; toda confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 2,00mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-corrosiva na cor cinza; toda estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; capacidade mínima de peso: 100 (cem) kg por prateleira. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 289,80
15	ESTANTE EM AÇO com 2,50m de altura x 0,92m de largura x 0,40m de profundidade (variação de +/- 2cm); fixação através de parafusos sextavados e porcas de aço; com 7 (sete) prateleiras reguláveis; com reforço tipo ômega sob as bandejas; 4 (quatro) colunas com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das bandejas; reforço em "X" nas laterais e no fundo; toda confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 2,00mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-corrosiva na cor cinza; toda estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; capacidade mínima de peso: 100 (cem) kg por prateleira. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 509,00
16	GAVETEIRO com 3 (três) gavetas. Dimensões aproximadas: 46cm de largura x 54cm de profundidade x 65cm de altura (variação +/- 2cm); estrutura do tampo superior em 100% MDF com espessura mínima de 25mm; com tampo inferior, laterais, fundo e frente das gavetas em 100% MDF com espessura mínima de 18mm, revestido integralmente	un	R\$ 397,00



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	em laminado melamínico na cor cinza claro (cristal) em todas as faces das peças. Bordas retas em ABS com no mínimo 2mm de espessura, na cor do laminado. Componentes metálicos com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza claro. Composto por 2 (duas) gavetas médias de mesma altura e 1 (um) gavetão para pasta suspensa, com base, laterais e fundo das gavetas e do gavetão em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura mínima de 0,75mm e acabamento em pintura epóxi cor cinza claro. Trilhos telescópicos de deslizamento suave e silencioso com limitador de curso. Puxadores do gaveteiro: externo, não embutido, tipo alça, em alumínio maciço ou aço com diâmetro mínimo de 12mm, fixado na frente das gavetas e gavetão. Contendo fechadura embutida, tipo yale, padrão papaiz ou equivalente, com tranca simultânea de todas as gavetas e gavetão, instalada na parte frontal superior do gaveteiro. Com 4 (quatro) rodízios de no mínimo 55mm e duplas roldanas com duplo-giro em náilon injetado, fixado em moldura de aço metalon com mínimo 50x30cm e espessura mínima de 1,90mm que será fixada na parte inferior do gaveteiro através de buchas de polipropileno, com dispositivo de travamento dos rodízios frontais. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
17	LONGARINA PADRÃO VERMELHA, 4 (quatro) LUGARES. Dimensões gerais mínimas: altura útil do encosto de 440mm, largura do encosto de 500mm, largura do assento de 500mm, profundidade do assento de 460mm, altura do assento a partir do piso de 470mm (variação +/- 10mm). Assento e encosto: monobloco executado em compensado de madeira com espessura mínima 12mm, prensado à quente; moldado com curvas anatômicas. Estofamento do assento e encosto com bordas arredondadas, em espuma de poliuretano injetado sem uso de CFC (Clorofluórcarbono) para expansão, e densidade de 45Kg/M ³ (variação +/- 5Kg/M ³) com espessura mínima de 45mm. Revestimento em tecido 100% poliéster ou poliuretano na cor VERMELHA; capa de proteção inteiriça com espessura mínima de 3mm, termomoldada em ABS (resistente), fixadas sob pressão por meio de engates em ABS injetado. Longarina – banco componível para 4 (quatro) lugares: em aço com espessura mínima de 1,90mm e dimensões: tubo e bases com no mínimo 80x40mm e duas colunas nas laterais com no mínimo 60x30mm, superfície pintada na cor preta. Base (pés) incluindo ponteiros ABS embutidas e fixadas através de arrebites, com sapatas em silicone ou ABS. Acabamento geral em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó cor preta. Lateral para banco componível em aço com capa protetora, fabricado em processo de solda sistema MIG (solda de alta qualidade) em aço tubular com acabamento de superfície pintado. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Braços: construídos com alma interna de aço SAE 1020 espessura mínima 1,90mm; revestido com espuma de	un	R\$ 1.200,00



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	poliuretano injetado; largura mínima de 45mm, espessura mínima de 18mm e profundidade mínima de 380mm, dureza Shore A 60 a 70; fixado ao assento e encosto por buchas metálicas com travamento por parafusos de sextavado interno sem cabeça, com capa de proteção sem elementos de fixação externos. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
18	LONGARINA PADRÃO PRETA, 3 (três) LUGARES. Dimensões gerais mínimas: altura útil do encosto de 440mm, largura do encosto de 500mm, largura do assento de 500mm, profundidade do assento de 460mm, altura do assento a partir do piso de 470mm (variação +/- 10mm). Assento e encosto: monobloco executado em compensado de madeira com espessura mínima 12mm, prensado à quente; moldado com curvas anatômicas. Estofamento do assento e encosto com bordas arredondadas, em espuma de poliuretano injetado sem uso de CFC (Clorofluorcarbono) para expansão, e densidade de 45Kg/M ³ (variação +/- 5Kg/M ³) com espessura mínima de 45mm. Revestimento em tecido 100% poliéster ou poliuretano na cor PRETA; capa de proteção inteiriça com espessura mínima de 3mm, termomoldada em ABS (resistente), fixadas sob pressão por meio de engates em ABS injetado. Longarina – banco componível para 3 (três) lugares: em aço com espessura mínima de 1,90mm e dimensões: tubo e bases com no mínimo 80x40mm e duas colunas nas laterais com no mínimo 60x30mm, superfície pintada na cor preta. Base (pés) incluindo ponteiros ABS embutidas e fixadas através de arrebites, com sapatas em silicone ou ABS. Acabamento geral em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó cor preta. Lateral para banco componível em aço com capa protetora, fabricado em processo de solda sistema MIG (solda de alta qualidade) em aço tubular com acabamento de superfície pintado. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Braços: construídos com alma interna de aço SAE 1020 espessura mínima 1,90mm; revestido com espuma de poliuretano injetado; largura mínima de 45mm, espessura mínima de 18mm e profundidade mínima de 380mm, dureza Shore A 60 a 70; fixado ao assento e encosto por buchas metálicas com travamento por parafusos de sextavado interno sem cabeça, com capa de proteção sem elementos de fixação externos. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 900,00
19	LONGARINA PADRÃO PRETA, 5 (cinco) LUGARES. Dimensões gerais mínimas: altura útil do encosto de 440mm, largura do encosto de 500mm, largura do assento de 500mm, profundidade do assento de 460mm, altura do assento a partir do piso de 470mm (variação +/- 10mm). Assento e encosto: monobloco executado em compensado de madeira com espessura mínima 12mm, prensado à quente; moldado com curvas anatômicas. Estofamento do assento e encosto com bordas arredondadas, em espuma de poliuretano injetado sem uso de	un	R\$ 1.500,00



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	CFC (Clorofluórcarbono) para expansão, e densidade de 45Kg/M ³ (variação +/- 5Kg/M ³) com espessura mínima de 45mm. Revestimento em tecido 100% poliéster ou poliuretano na cor PRETA; capa de proteção inteiriça com espessura mínima de 3mm, termomoldada em ABS (resistente), fixadas sob pressão por meio de engates em ABS injetado. Longarina – banco componível para 5 (cinco) lugares: em aço com espessura mínima de 1,90mm e dimensões: tubo e bases com no mínimo 80x40mm e duas colunas nas laterais com no mínimo 60x30mm, superfície pintada na cor preta. Base (pés) incluindo ponteiros ABS embutidas e fixadas através de arrebites, com sapatas em silicone ou ABS. Acabamento geral em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó cor preta. Lateral para banco componível em aço com capa protetora, fabricado em processo de solda sistema MIG (solda de alta qualidade) em aço tubular com acabamento de superfície pintado. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Braços: construídos com alma interna de aço SAE 1020 espessura mínima 1,90mm; revestido com espuma de poliuretano injetado; largura mínima de 45mm, espessura mínima de 18mm e profundidade mínima de 380mm, dureza Shore A 60 a 70; fixado ao assento e encosto por buchas metálicas com travamento por parafusos de sextavado interno sem cabeça, com capa de proteção sem elementos de fixação externos. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
20	MESA DE CENTRO: medindo 0,80x0,50x0,40m de LxPxA (variação de +/- 2cm); estrutura em MDF com espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico em todas as faces, na cor cinza claro (cristal); fixação das peças com minifix e buchas metálicas embutidas; bordas e laterais com proteção em PVC de espessura mínima de 2mm; sapatas niveladoras de piso, com regulagem de altura. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 218,90
21	MESA DE COZINHA: medindo 2,40x0,70x0,75m de LxPxA (variação de +/- 2cm); tampo em MDF de espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, com acabamento nas laterais em fita de PVC abaulada em 180°, tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço e parafusos sextavados; estrutura e pés em aço tubular com no mínimo 50x30mm e espessura mínima de 1,9mm; pintura das peças de aço com processo eletrostático epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em estufa; ponteiros plásticas nos 4 (quatro) pés e sapatas niveladoras de piso. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 1.397,45
22	MESA REDONDA PARA REUNIÕES: medindo 1,20m de diâmetro e 75cm de altura (variação de +/- 2cm); tampo em MDF com espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces,	un	R\$ 402,77



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	com fita de PVC abaulada em 180° para o acabamento das laterais; tampo e fita na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura com buchas de aço e parafusos sextavados; base centralizada em aço tubular com no mínimo 100mm de diâmetro e espessura mínima de 2,5mm; mínimo de 4 (quatro) pés para total estabilidade em aço tubular com no mínimo 30x10cm e espessura mínima de 2,5mm; pintura das peças de aço com processo eletrostático epóxi-pó na cor cinza claro (cristal) polimerizada em estufa; ponteiras plásticas e sapatas reguláveis niveladoras de piso. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
23	MESA RETANGULAR: tampo medindo 1,30x0,60m (variação de +/- 2cm) em MDF espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 180° e laterais com fita de PVC reta de no mínimo 2mm, tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço com parafusos sextavados; saia frontal com altura 40cm em MDF espessura mínima de 18mm, revestida com laminado melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em estufa; ponteiras plásticas para acabamento e sapatas niveladoras de piso; gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas e corrediças telescópicas com roldanas de nylon; chaves fechando 2 (duas) gavetas; gaveteiro em MDF espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico em todas as faces, acabamento em todas as bordas com fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixado ao tampo através de buchas de aço e parafusos sextavados; altura da mesa: 0,75m (variação de +/- 2cm); gavetas de no mínimo: 35x15x40cm (largura x altura x profundidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 519,11
24	MESA RETANGULAR: tampo medindo 1,50x0,60m (variação de +/- 2cm) em MDF espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 180° e laterais com fita de PVC reta de no mínimo 2mm, tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço com parafusos sextavados; saia frontal com altura 40cm em MDF espessura mínima de 18mm, revestida com laminado melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo	un	R\$ 574,51



TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em estufa; ponteiras plásticas para acabamento e sapatas niveladoras de piso; gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas e corrediças telescópicas com roldanas de nylon; chaves fechando 2 (duas) gavetas; gaveteiro em MDF espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico em todas as faces, acabamento em todas as bordas com fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixado ao tampo através de buchas de aço e parafusos sextavados; altura da mesa: 0,75m (variação de +/- 2cm); gavetas de no mínimo: 35x15x40cm (largura x altura x profundidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		
25	POLTRONA DE 1 (UM) LUGAR: com braços, estrutura interna com peça única em madeira moldada anatomicamente, e parte externa revestida em polipropileno expandido ou no mesmo acabamento das almofadas; assento e encosto estofado com espuma em poliuretano injetado de no mínimo 45mm, com revestimento em couro natural ou sintético, na cor preta; bases (pés), braços e estruturas de fixação do assento/encosto em aço tubular curvado com no mínimo 45x15mm e espessura mínima de 1,9mm com pintura epóxi-pó na cor preta; base com 2 (dois) pés no formato "O" (visão lateral) com sapatas, ou 4 (quatro) pés individuais com sapatas; assento/encosto com inclinação entre 90° e 105°; braços com injetado em poliuretano ou material similar de no mínimo 30cm de profundidade x 6cm de largura x 2cm de espessura. Medidas mínimas - assento: 50cm de largura x 48cm de profundidade; encosto: 48cm de altura x 45cm de largura. Altura do chão até o assento: 40cm (variação +/- 2cm). Assento fixado na estrutura metálica com parafusos de aço, de cabeça sextavada, e acabamentos com porcas ou peças similares. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.	un	R\$ 775,50
26	SOFÁ DE 2 (DOIS) LUGARES: com braços, estrutura interna com peça única em madeira moldada anatomicamente, e parte externa revestida em polipropileno expandido ou no mesmo acabamento das almofadas; assento e encosto estofado com espuma em poliuretano injetado de no mínimo 45mm, com revestimento em couro natural ou sintético, na cor preta; bases (pés), braços e estruturas de fixação do assento/encosto em aço tubular curvado com no mínimo 45x15mm e espessura mínima de 1,9mm com pintura epóxi-pó na cor preta; base com 2 (dois) pés no formato "O" (visão lateral) com sapatas, ou 4 (quatro) pés individuais com sapatas; assento/encosto com inclinação entre 90° e 105°; braços com injetado em poliuretano ou material similar de no mínimo 30cm de profundidade x 6cm de largura x 2cm de espessura. Medidas mínimas - assento: 120cm de largura x 48cm de profundidade; encosto: 50cm de altura x 110cm de largura. Altura do chão até assento: 40cm (variação +/- 2cm). Assento fixado na estrutura metálica com parafusos de aço, de cabeça sextavada, e	un	R\$ 1.006,21



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS
SEÇÃO DE COMPRAS

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS
Mobiliário em Geral

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017

Item	Descrição do Material	Unidade	Preço de Referência
	acabamentos com porcas ou peças similares. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos.		